




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
F8156	F8157	F8158	F8159	F8160	F8161

Caractéristiques

- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Respirabilité à 360°.
- Adhérence accrue en milieu sec.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement



Normes

EN388:2016



3131X

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Polyester

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : PU noir

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;

10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 3131X , EN420:2003 +A1:2009

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/07/17/1083 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)