




6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3256	C3257	C3258	C3259	C3260	C3261

Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement



Normes

EN388:2016



4X44D

EN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Environnements d'utilisation



Sec



Coupant

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : HPPE

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile sablé noir

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 4X44D , EN420:2003 +A1:2009

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/08/17/1250 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)