



6

XS

F3226

7

S

F3227

8

M

F3228

9

L

F3229

10

XL

F3230

11

XXL

F3231


### Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Adhérence accrue en milieu sec et huileux.
- L'imperméabilité de l'enduction 3/4 nitrile lisse empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

### Conditionnement



X12



X10



120

### Normes

EN388:2016



4121X

EN420:2003  
+A1:2009

CAT.II

### Description

**Support** : Tricoté sans couture

**Matières du support** : Polyester

**Jauge** : 13

**Manchette** : Manchette élastique

**Matières de l'enduction** : Nitrile noir

**Type d'enduction** : Enduction 3/4 avec pouce enduit

**Emballage** : Sachet individuel

**Conditionnement** : 12 paires/sachet ;

10 sachets/carton ; 120 paires/carton

**Sans silicone** : ✘

**Sans latex** : ✘

**Normes** : EN388:2016 4121X , EN420:2003 +A1:2009

### Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/10/17/1525 délivré par le CTC ( organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)