



10

XL

W6150

Cechy

- Kciuk bezszwowy, z jednego kawałka skóry.
- Odporność dwoiny bydlęcej.
- Odporność termiczna zgodnie z EN 407 2004: 412X4X.
- Ochrona przed pracami spawalniczymi zgodnie z EN 12477: 2001 + A1: 2005 typ A.
- Rękaw o długości 15 cm dla dobrej ochrony przedramienia.
- Zgodny z REACH.

Pakowanie



X12



X5



60

Normy

EN388:2016



2111X

EN407:2004



412X4X

EN12477 2001
+ A1 2005 :
Type AEN420:2003
+A1:2009

CAT.II

Opis

Konstrukcja : Cięte i szyte**Materiał wyściółki** : Doskonała dwoina bydlęca**Rozmiar** : NA**Rodzaje mankietów** : Bezpieczny mankiet**Materiał powłoki** :**Rodzaj/wzór powłoki** :**Woreczek foliowy** : 12 par/woreczek**Pakowanie** : 12 par/woreczek ; 5 woreczków/karton ;
60 par/karton**bez silikonu** : ✘**Bez lateksu** : ✘**Normy** : EN388:2016 2111X , EN407:2004 412X4X ,
EN12477 2001 + A1 2005 : Type A

Środowiska użytkowania



Gorące



Suche

Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 89/686 / CEE w sprawie środków ochrony osobistej. Certyfikat CE nr LEC FI00368940 wydany przez INTERTEK (jednostka notyfikowana nr 0362). Przechowuj produkty w ich oryginalnym opakowaniu z dala od światła, ciepła (chłodne i suche miejsce)